

Eksploatacinių savybių deklaracija

(Nr. LT27-0005-01-DEL-16)

UAB Delago, įm.k. 302590905, V.Bielskio g. 6, Šiauliai prisiima atsakomybę, deklaruoja, kad produktas šiuos gamintojo BASF Polyurethanes GmbH deklaruojamus techninius duomenis ir savybes.

Rišiklis Elastan 6568/119 – skaidrus vienkomponentis (1k) alifatinis poliuretanas be tirpiklių. Elastan 6568/119 yra drėgmėje kietėjantys klijai, naudojami kaip rišamoji medžiaga akmenims ir mineralinėms medžiagoms. Prieš naudojant komerciniais tikslais, tinkamumą turi patikrinti naudotojas. Dėl klimatinio poveikio gali kisti spalva

1.	Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:	Elastan 6568/119 EN 13813
2.	Paskirtis:	Sintetinės dervos išlyginamoji medžiaga
3.	Gamintojas:	BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstrasse 60 D-49448 Lemförde VOKIETIJA
4.	Įgaliotasis atstovas:	UAB Delago, 302590905, V.Bielskio g. 6, Šiauliai, Lietuva
5.	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo (AVCP) sistema	AVCP 4
6a.	Darnusis standartas: Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)	EN 13813:2002
6b.	Europos vertinimo dokumentas: Europos techninis vertinimas: Techninio vertinimo įstaiga: Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):	Neaktualu.

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė(-ės) savybė(-ės):

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Reakcija į ugnį	Eksploatacinės savybės nedeklaruotos	EN 13501-1
Koroziją sukeliančių medžiagų išsiskyrimas	SR	EN 13813
Laidumas vandeniui	Eksploatacinės savybės nedeklaruotos	EN 1062-3
Atsparumas dilimui	AR0,5	EN 13813
Sukibimo stipris	B2,0	EN 13813
Atsparumas smūgiams	IR4	EN ISO 6272
Smūgio garso izoliavimas	Eksploatacinės savybės nedeklaruotos	EN ISO 140-6

Garso absorbcija	Eksplloatacinės savybės nedecklaruotos	EN 12354-6
Šiluminė varža	Eksplloatacinės savybės nedecklaruotos	EN 12664
Cheminiis atsparumas	Eksplloatacinės savybės nedecklaruotos	EN 13529

8. Atitinkama techninė dokumentacija ir (arba) konkreti techninė dokumentacija:

9. Duomenys apie komponentą

Charakteristikos	Mat. vnt.	Vertė	Metodas
Tankis (23°C)	g/cm ³	1,13	G 133-08
Klampumas (25°C)	mPa s	1600	G 133-07
NCO kiekis	%	20.8	G 133-06
Galiojimo terminas	mėn.	6	
Spalva:	skaidrus, gintaro spalvos		

Atitikties deklaracijos pagrindas:

1. Gamintojo techninių duomenų lapas
2. Saugos duomenų lapai.

Parašas (gamintoją atstovaujantis asmuo):

Vardas, pavardė ir pareigos	Išdavimo vieta ir data	Parašas
Direktorius Agnius Gideika	UAB Delago	/Parašas/

